


Příčková tvárnice - M 175



Rozměry:
Délka L 372
Šířka B 175
Výška H 240

Katalogový list

Použití

Příčkové zdivo pro interiér i exteriér
Pohledové příčky, izolační přízdívky
Sendvičové zdivo, věncovka

| | | |
|--|-----------------------|------|
| Doporučená tloušťka zdiva | [mm] | 175 |
| Spotřeba malty na 1 m ² zdiva | [kg/m ²] | 17,5 |
| Pevnost v tlaku | [MPa] | 6 |
| Objemová hmotnost | [kg.m ⁻³] | 1100 |
| Počet tvarovek na 1 m ² zdiva | [ks] | 11 |
| Počet tvarovek na 1 m ³ zdiva | [ks] | 61 |
| Maximální hmotnost | [kg] | 16,3 |
| Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 75 |

Přednosti

Snadná dělitelnost prvků
Vysoká produktivita při zdění
Příznivá cena

Vlastnosti

Požární odolnost-A
Přesný tvar
Nízká nasákavost
Úspora malty při zdění
Akustické vlastnosti 52 dB



EKO BET Plaňany s.r.o.
Pražská ul., Plaňany, 281 04
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz

M 175