


# Tvárnice pro zdění - B 40



Rozměry:  
Délka L 250  
Šířka B 380  
Výška H 240

## Použití

Jako zdící materiál pro všechny druhy staveb bez nároku na tepelnou izolaci (garáže, dílny, výrobní haly, zemědělské stavby, nosné příčky apod.)

Doporučená tloušťka zdiva	[mm]	400
Spotřeba malty na 1 m <sup>2</sup> zdiva	[kg/m <sup>2</sup> ]	27
Pevnost v tlaku	[MPa]	3
Objemová hmotnost	[kg.m <sup>-3</sup> ]	911
Počet tvarovek na 1 m <sup>2</sup> zdiva	[ks]	17
Počet tvarovek na 1 m <sup>3</sup> zdiva	[ks]	47
Maximální hmotnost	[kg]	29
Minimální počet tvarovek na paletě	[ks]	40

## Přednosti

Nízká spotřeba malty  
Příznivá cena  
Snadná dělitelnost prvků

## Vlastnosti

Pevnost nosného zdiva  
Přesný tvar  
Nízká nasákavost, požární odolnost-A



**EKO BET Plaňany s.r.o.**  
Pražská ul., Plaňany, 281 04  
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298  
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz