


# Ztracené bednění – ZB 20



Rozměry:  
Délka L 500  
Šířka B 200  
Výška H 250

## Použití

Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se nasucho do výšky max. 1m před zalitím. Podezdívky plotů, jímky, žumpy, bazény, opěrné zidky apod.

Doporučená tloušťka zdiva	[mm]	150
Pevnost v tlaku	[MPa]	3
Počet tvarovek na 1 m <sup>2</sup> zdiva	[ks]	8
Počet tvarovek na 1 m <sup>3</sup> zdiva	[ks]	40
Maximální hmotnost	[kg]	21
Minimální počet tvarovek na paletě	[ks]	40

## Přednosti

Jednoduchá manipulace  
Vysoká produktivita práce  
Náhrada pracného klasického bednění ze dřeva  
Vysoká pevnost  
Tvárnice umožňují křížové armování ocelí

## Vlastnosti

Nízká nasákavost, požární odolnost-A  
Přesný tvar  
Spotřeba betonu na 1m<sup>2</sup> - 0,11 m<sup>3</sup>



**EKO BET Plaňany s.r.o.**  
Pražská ul., Plaňany, 281 04  
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298  
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz